

## Technisches Datenblatt

# Balsam Terpentin Öl

## Verdünnungsmittel

Hochwertiges, natürliches Verdünnungsmittel für Öl- und Alkydharzlacke.

### Eigenschaften

**Balsam Terpentin-Öl** ist ein hochwertiges, natürliches Verdünnungsmittel aus reinem Terpentinöl für Öl- und Alkydharzlacke. Terpentinanteil über 30%, verzögert die Antrocknung und verbessert den Lackverlauf..

- Verzögert die Austrocknung
- Verbessert den Lackverlauf
- Verdünnung für Öl- und Alkydharzlacke



### Technische Angaben

Lieferform	farblos	Spez. Gewicht	ca. 0,830 g/cm <sup>3</sup>
Anwendungsbereich	innen und außen	Produkt-Code F+L	M-VM05
Packungsgröße	1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l	EU-VOC-Grenzwert	Kategorie f (LB), 700 g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.
Verbrauch <sup>1</sup>	anwendungsbedingt	Abfallschlüsse <sup>2</sup>	07 01 04

<sup>1</sup> Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

<sup>2</sup> Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

### Zusammensetzung (gemäß VdL)

Terpentinöl

### Enthält

enthält 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe

### Hinweise

#### Besonders zu beachten

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU- Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen

#### Besondere Hinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kon-

## Technisches Datenblatt

# Balsam Terpentin Öl

## Verdünnungsmittel

taktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter ge-mäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Entsorgung

Mit dem **Rema-System!** Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2102, Schlüsselnummer 07 01 04 behandeln.

### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com)

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

### Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 5. Apr. 2022

## Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)