

# SOFT Pinsel-Reiniger

Wir machen  
Chemie nutzbar

Geruchsmilder Pinselreiniger für farbverschmutzte Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge.

## Eigenschaften

Harte verschmutzte Pinsel ca. 12 Stunden in Pinselreiniger stellen, anschließend gut durchwalken, dann die gelösten Farbreste mit einem Lappen entfernen. Frischefarbverschmutzte Pinsel oder Roller in Pinselreiniger eintauchen, gut durchwalken und die gelösten Farbreste mit ei-

nem Lappen entfernen. SOFT Pinsel-Reiniger löst auch sehr gut hartnäckigste Verschmutzungen, z.B. verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen schnell und gründlich. Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen.

- Reinigt farbverschmutzte Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge
- Entfernt Öle, Fett, Teer, Ruß und Wachs
- Auch für eingetrocknete Werkzeuge



## Technische Angaben

Lieferform	farblos	Lagerung <sup>1</sup>	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Packungsgröße	1 Liter	Gisbau-Code	M-VM02
spez. Gewicht	ca. 0,817 g/cm <sup>3</sup>	Abfallschlüssel <sup>2</sup>	07 06 04 (flüssig)

<sup>1</sup> Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. <sup>2</sup> Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

## Enthält

> 30% Kohlenwasserstoffe, > 5% nichtionogene Tenside., C10-C13, N-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten, C9, Aromaten

## Anwendung

Harte verschmutzte Pinsel ca. 12 Stunden in **Kluthe Soft Pinselreiniger** stellen, anschließend gut durchwalken, dann die gelösten Farbreste mit einem Lappen entfernen. Frische farbverschmutzte Pinsel oder Roller in **Kluthe Soft Pinselreiniger** eintauchen, gut durchwalken und die gelösten Farbreste mit einem Lappen entfernen. **Kluthe Soft Pinselreiniger** löst auch sehr gut hartnäckigste Verschmutzungen, z.B. verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen schnell und gründlich. Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen.

## Hinweise

### Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

### Gefahren- und Sicherheitshinweise

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht



Wir machen  
Chemie nutzbar

## Technisches Datenblatt

# SOFT Pinsel-Reiniger

Geruchsmilder Pinselreiniger für farbverschmutzte Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge.

in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter

### Entsorgung

Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 070604 behandeln.

### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com)

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

### Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

## Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)