




Vlies-Kleber Pro

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Vliese und Glasgewebe

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Ungefüllter Dispersionskleber zur Verklebung von überstreichbaren Wandbelägen wie z.B.: Vliestapeten, Textiltapeten, Vinyl- und Struktur-Vinyl-Tapeten auf Innenwänden. Leichte Verarbeitung, hoch ergiebig, lange Offenzeit, trocknet matt und fleckenfrei auf, hohe Wasserfestigkeit, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich und diffusionsfähig. Nicht zu verwenden für Wandbeläge, die nicht mehr überstrichen werden



- **semi-transparent auf Trocknend**
- **irreversibel und lösemittelfrei**
- **lange Offenzeit**
- **hohe Anfangshaftung**



Technische Angaben

Lieferform	Semi-transparent auf Trocknend	Nassabriebbeständigkeit*	entfällt
Anwendungsbereich	innen	Kontrastverhältnis / Deckkraftklasse*	entfällt
Packungsgröße	16 kg	Glanzgrad*	matt < 10 E (85°)
Verbrauch [1]	150 - 200 g/m ²	Max. Korngröße*	fein < 100 µm
Spez. Gewicht	ca. 1,009 g/cm ³	Produkt-Code F+L	BSW20
Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l.
		Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)

*Kenndaten nach DIN EN 13300

[1] Der Verbrauch ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und der Struktur des zu verklebenden Wandbelages. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probebeschichtung am Objekt zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung Kunststoffdispersion, Copolymer, modifizierte Stärke und Additive (gemäß VdL)

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Für jeden fachgerecht vorbehandelten Untergrund im Innenbereich geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen und sicherzustellen, dass die gewünschten Anforderungen erfüllt werden. In schwierigen Fällen Beratung einholen; VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3.1.1 und die entsprechenden BFS-Merkblätter beachten.

stark saugende Untergründe Stark saugende Untergründe mit geeignetem **Tiefgrund** einlassen.

nicht saugende Untergründe Nicht saugende Untergründe mit geeignetem **Haftgrund** vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen.

Materialeinstellung **Vietschi Vlies-Kleber** ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitung

Vietschi Vlies-Kleber möglichst in 1 - 2 Bahnbreiten gleichmäßig auftragen durch rollen, spritzen oder streichen und das Vlies oder die Tapete mit einem Kunststofffrakel blasen- und faltenfrei gut andrücken. Bei schwach saugenden Untergründen, niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit **Vietschi Vlies-Kleber** vor der Verlegung dichtgewebter und papierkaschierter Wandbelege ausreichend ablüften lassen. Vor Verarbeitung Klebehinweise der Wandbelaghersteller beachten!

Vietschi-Farben GmbH

Gewerbestr. 13 e
 44866 Bochum
 02327/83078-0 02327/83078-29
 Info@vietschi-farben.de



Vlies-Kleber Pro

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Vliese und Glasgewebe

Überarbeitung / Trockenzeit	Bei trockener, warmer Luft (DIN 50014, 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) nach 24 Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten	Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. Zur Vermeidung von Blasen das Material auf den Wandflächen nicht antrocknen lassen, bevor die Tapeten eingebettet werden. Bei der Verarbeitung auf gipshaltigen Untergründen ist für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung und Temperatur zu sorgen, damit es aufgrund langanhaltender Feuchtigkeitseinwirkung nicht zur Anquellung/Blasenbildung kommen kann. Merkblatt Nr. 2 Verspachtelung von Gipsplatten, herausgegeben vom Bundesverband der Gipsindustrie eV beachten. Bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben. Nicht geeignet für Glasdekogewebe, wir empfehlen hierzu die Verwendung des Produktes Vietschi Tex Kleber .
Besondere Hinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnische Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Vietschi-Farben GmbH

Gewerbestr. 13 e
44866 Bochum
02327/83078-0 02327/83078-29
Info@vietschi-farben.de