

# Technisches Merkblatt

**FASSADEN REINIGER BP<sup>1</sup>**

Das Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit vorbeugendem Schutz



**Spezial-Reiniger gegen biologischen Befall**

**I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG**

Herbol Fassaden Reiniger BP ist eine gebrauchsfertige, flüssige Reinigungslösung zur Entfernung von Pilzen, Grünbelägen, Algen und Schimmel sowie zur Vorbeugung gegen erneuten Befall.

**WERKSTOFFBESCHREIBUNG**

<b>Art des Werkstoffes:</b>	gebrauchsfertige, flüssige Reinigungslösung
<b>Farbtöne:</b>	farblos
<b>Packungsgrößen:</b>	10 l
<b>Dichte:</b>	ca. 1,00 kg/l
<b>Zusammensetzung (gemäß VdL):</b>	Wasser, Glykolether, quartäre Ammoniumsalze
<b>Wirkstoffe:</b>	enthält 0,4 % quartäre Ammoniumsalze. Bitte beachten Sie wegen des algiziden Wirkstoffes die Sicherheitsratschläge und Schutzvorschriften.
<b>baua-Reg.-Nr.:</b>	N-106028 CH-Zulassungs-Nr.: CHZN7030
<b>Produkt-Code Farben und Lacke:</b>	GD30
<b>Verdünnungsmittel:</b>	unverdünnt verarbeiten
<b>Gefahrenkennzeichnung:</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: D +49 221-40067907 AT +43 810 500134

<sup>1</sup> Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten sowie ÖNORM B 3430-1 Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten.

Lose Substanzen, Schmutz und organischen Bewuchs durch Nassreinigung (entsprechend behördlicher und/oder gesetzlicher Vorgaben) entfernen. Anschließend die Bereiche, wo der organische Bewuchs nicht vollständig entfernt werden konnte, mit Herbol Fassaden Reiniger BP in Lieferform mit einer Deckenbürste oder mit einem Niederdruck-Spritzgerät zweimal nass-in-nass, gleichmäßig und satt auftragen. Nach dem Auftragen muss Herbol Fassaden Reiniger BP mindestens 48 Stunden einwirken. Danach können die behandelten Flächen direkt überarbeitet werden. Ein separates nachwaschen ist bei Herbol Fassaden Reiniger BP nicht notwendig. In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

<b>Auftragsverfahren:</b>	streichen, sprühen (mit Niederdruck-Sprühgerät). Bitte nutzen Sie je nach Verarbeitungsart die jeweilige Schutzausrüstung. <b>Bei Anwendung durch nicht berufsmäßige Verwender darf nur das Streichverfahren angewandt werden.</b>
<b>Verarbeitung:</b>	Herbol Fassaden Reiniger BP in Lieferform mit einer Deckenbürste oder mit einem Niederdruck-Spritzgerät zweimal nass-in-nass, gleichmäßig und satt auftragen. Nach der Behandlung der Oberfläche mit dem Herbol Fassadenreiniger BP kann nach 48 Stunden Trockenzeit die Überarbeitung erfolgen.
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung
<b>Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte):</b>	nach ca. 48 Stunden können die behandelten Oberflächen überarbeitet werden
<b>Auftragsmenge:</b>	200 ml/m <sup>2</sup> bei 2 Anwendungen (jeweils 100 ml/m <sup>2</sup> )
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	benutzte Werkzeuge und mit dem Produkt verunreinigte Flächen nach der Anwendung reinigen. Lokale Vorschriften beachten sowie Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.
<b>Lagerung:</b>	Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden frostfrei bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C lagern. Mindesthaltbarkeit siehe Aufkleber.

## III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

### Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

## BESCHICHTUNGSaufbauten (FORTSETZUNG)

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

#### Allgemeine Untergrundvorbereitungen:

Untergrund reinigen, nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und dichte Untergründe anschleifen und säubern. Pilz und Algen befallene Flächen gründlich reinigen und mit Herbol Fassaden Reiniger BP\* behandeln (\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.). Nachputzstellen fachgerecht flutieren.

Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten sowie ÖNORM B 3430-1 Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten. Bei Feuchtigkeitsbelastung ist eine zügige Wasserabführung zu gewährleisten. Horizontale Flächen konstruktiv schützen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

#### Weiterer Beschichtungsaufbau:

Herbol Fassaden Reiniger BP\* kann mit allen Herbol- und Sikkens-Fassadensystemen\* überarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblättern der gewünschten Deckbeschichtung.

\* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

### WEITERE HINWEISE

#### Aufheizung:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, aufgeheizten Untergründen, starkem Wind, Regen usw. auftragen. Falls erforderlich, Schutzmaßnahmen vornehmen.

#### Hinweis:

Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

Herbol Fassaden Reiniger BP  
Fassadenfarben/Reiniger/Additive

**Entsorgungshinweise**  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

Ausgabe: Juni 2024  
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Akzo Nobel Coatings AG  
Industriestrasse 17a  
CH-6203 Sempach Station  
Tel. +41 469 67 00  
Fax +41 469 67 01  
info@herbol.ch

[www.herbol.ch](http://www.herbol.ch)

Akzo Nobel Coatings GmbH  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
Tel. +43 810 500 13 4  
Fax +43 662 489 89 11  
herbol.at@akzonobel.com

[www.herbol.at](http://www.herbol.at)

Akzo Nobel Deco GmbH  
Am Coloneum 2  
D-50829 Köln  
Tel. +49 221 4006-7907  
Fax +49 221 4006-7917  
info@herbol.de

[www.herbol.de](http://www.herbol.de)

 Herbol

 herbol\_farben